

Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,5
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Corps	AL

K	Température de couleur	3000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	390x70x390mm
---	-------------------	--------------

	Température de service	-20°C ~ +40°C
---	-------------------------------	---------------

	Flux (lm)	max. 2602lm
---	------------------	-------------


	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
---	----------------------	------------------

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K			Δ	
662123	24W	2257lm	4000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm
662130	24W	2602lm	3000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm
662147	24W	2257lm	4000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm
662154	24W	2602lm	3000K	80	(L70B50>)25.000 h	120°	390x70x390mm

Dimensions



Photométrie

