


| Especificações (Luminárias da série)                                                |                               |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
|    | Isolamento elétrico           | CII              |  |
|    | Tensão (V)                    | 220-240V         |  |
| Hz                                                                                  | Frequência (Hz)               | 50-60Hz          |  |
|    | Fator de Potência (Cos fi)    | Hasta 0,5        |  |
|    | Regulação                     | Não              |  |
|    | Índice de estanqueidade IP    | IP65             |  |
|    | IK Proteção contra impactos   | IK08             |  |
|    | Corpo                         | AL               |  |
| K                                                                                   | Temperatura de cor            | 3000K-4000K      |  |
|   | CRI Índice de repr. cromática | >80              |  |
|  | Angulo de abertura            | 120°             |  |
|  | Dimensão                      | 270x70x270mm     |  |
|  | Temperatura de trabalho       | -20°C ~ +40°C    |  |
|  | Fluxo (lm)                    | max. 695lm       |  |
|  | Vida                          | (L70B50>)25.000h |  |

Referências



|        | W   | $\phi_{LUM}$ | K     |    |                      | $\Delta$ |              |
|--------|-----|--------------|-------|----|----------------------|----------|--------------|
| 662031 | 12W | 675lm        | 4000K | 80 | (L70B50>)25.000<br>h | 120°     | 270x70x270mm |
| 662048 | 12W | 695lm        | 3000K | 80 | (L70B50>)25.000<br>h | 120°     | 270x70x270mm |
| 662079 | 12W | 675lm        | 4000K | 80 | (L70B50>)25.000<br>h | 120°     | 270x70x270mm |
| 662116 | 12W | 695lm        | 3000K | 80 | (L70B50>)25.000<br>h | 120°     | 270x70x270mm |

Dimensões



Fotometria

