## **Breno Cl Switch**



Esp	ecificações (Luminárias d	a série) $\equiv$
	Isolamento elétrico	CII
4	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta >0,9
$\bigcirc$	Regulação	Não
L 0	Índice de estanqueidade IP	IP20
14	Material Difusor	PS
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
Ø	CRI Índice de repr. cromática	>80
$\stackrel{\diamondsuit}{\longleftrightarrow}$	Dimensão	90x90x18mm
<u></u>	Posição de montagem	Empotrado Techo
- Atc	Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C
ф	Fluxo (lm)	max. 2450lm
	Vida	(L70B50>)35.000h

## **Breno Cl Switch**



erências							
	W	ф	K	<b>∀</b>		$\longleftrightarrow$	$\bigcirc$
	6W	510lm	3000K	80	108mm	90x90x18mm	Não
		4000K					
		6500K					
<b>671538</b> 9W 765lm	765lm	3000K	80	131mm	147x147x10mm	Não	
			4000K				
			6500K				
<b>671545</b> 12W	12W	1200lm	3000K	80	155mm	168x168x15mm	Não
			4000K				
			6500K				
<b>671552</b> 18W	18W	1820lm	3000K	80	205mm	220x220x15mm	Não
			4000K				
			6500K				
<b>671569</b> 24W	24W	2450lm	3000K	80	280mm	0x0x0mm	Não
			4000K				
			6500K				
<b>671613</b> 18\	18W	1820lm	3000K	80	NO	224x224x32mm	Não
			4000K				
			6500K				
<b>671620</b> 24W	24W	2450lm	3000K	80	_	302x302x32mm	Não
		4000K					
			6500K				
<b>671651</b> 6W	6W	510lm	3000K	80	108mm	90x90x18mm	Não
			4000K				
			6500K				
<b>671668</b> 9W	765lm	3000K	80	131mm	0x0x0mm	Não	
			4000K				
			6500K				
<b>671675</b> 12W 12C	1200lm	3000K	80	155mm	168x168x15mm	Não	
			4000K				
			6500K				
<b>671682</b> 18W 1820Ir	1820lm	3000K	80	205mm	237x237x25mm	Não	
			4000K				
			6500K				
<b>671699</b> 24W	24W	2450lm	3000K	80	_	0x0x0mm	Não
			4000K				
			6500K		-	<u> </u>	
671743	18W	1820lm	3000K	80	-	224x224x32mm	Não
			4000K				
			6500K				
<b>671750</b> 24W	24W	2450lm	3000K	80	-	0x0x0mm	Não
			4000K				
			6500K				

# **Breno Cl Switch**



### Dimensões

#### **Fotometria**













