



Spécifications (Luminaires de la série)		
	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	230V
	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PS
	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	220x220x15mm
	Position de montage	Empotrado Techo
	Température de service	-5°C ~ +35°C
	Flux (lm)	max. 2450lm
	Heures de vie	(L70B50>)35.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K					
671576	6W	510lm	3000K	80	Blanc	107X107	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671583	9W	765lm	3000K	80	Blanc	135x135	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671590	12W	1200lm	3000K	80	Blanc	155X155	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671606	18W	1820lm	3000K	80	Blanc	203X203	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671637	18W	1820lm	3000K	80	Blanc	-	224x224x32mm	Non
			4000K					
			6500K					
671644	24W	2450lm	3000K	80	Blanc	-	200x300x200mm	Non
			4000K					
			6500K					
671705	6W	510lm	3000K	80		107X107	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671712	9W	765lm	3000K	80		135x135	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671729	12W	1200lm	3000K	80		155X155	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671736	18W	1820lm	3000K	80		203X203	220x220x15mm	Non
			4000K					
			6500K					
671767	18W	1820lm	3000K	80		-	0x0x0mm	Non
			4000K					
			6500K					
671774	24W	2450lm	3000K	80		-	0x0x0mm	Non
			4000K					
			6500K					

Dimensions

Photométrie

