

















## Especificações (Luminárias da série)


	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60Hz
$\Phi$	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>Cor do corpo</b>	Preto
	<b>Material Difusor</b>	PC
	<b>Corpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	2700K-3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>90
	<b>Angulo de abertura</b>	20-60
	<b>Dimensão</b>	82x252x158mm
	<b>Posição de montagem</b>	MONTAJE EN CARRIL
	<b>Inclinação</b>	90°
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-20°C ~ +40°C
$\Phi_{LUM}$	<b>Fluxo (lm)</b>	max. 3238lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h

## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K		
<b>701747</b>	25W	2339lm	2700K	Branco	82x252x158mm
	30W	2785lm	3000K		
	35W	3238lm	4000K		
<b>701754</b>	25W	2339lm	2700K	Preto	82x252x158mm
	30W	2785lm	3000K		
	35W	3238lm	4000K		

## Dimensões



## Fotometria

