



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta ≥0,9
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	9007
	Difusor	PC-T
	Cuerpo	AL IAP

	Temperatura de color	3000K-4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	-
	Flujo Hemisférico Superior	max. 9100lm

	Dimensiones	541x191x75mm
	Peso	0.001348Kg
	Inclinación	-15° / +15°

	Temp. de funcionamiento	-
---	-------------------------	---

	Flujo luminoso (lm)	max. 9100lm
---	---------------------	-------------

	Aislamiento eléctrico	CI
---	-----------------------	----


	Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	-----------	------------------

	Eficacia	lm/W
---	----------	------


Referencias


	W	ϕ_{LUM}	K
 679626	30W	3800lm	3000K
		4000lm	4000K
		4200lm	5000K
	50W	6000lm	3000K
		6500lm	4000K
		7000lm	5000K
	70W	8400lm	3000K
		8700lm	4000K
		9100lm	5000K

Dimensiones



Fotometría





534222

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM AVATAR



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.



660457

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM DORNA



667357

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM DORNA