




Especificações (Luminárias da série)		
	Tensão (V)	220-240V
	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	AL IAP
	Temperatura de cor	3000K-4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	-
	Fluxo Hemisférico Superior	max. 9100lm
	Dimensão	541x191x75mm
	Peso	0.001348Kg
	Inclinação	-15° / +15°
	Temperatura de trabalho	-
	Fluxo (lm)	max. 9100lm
	Isolamento elétrico	CI
	Vida	(L70B50>)50.000h
	Eficácia	lm/W


Referências


	W	ϕ_{LUM}	K
 679626	30W	3800lm	3000K
		4000lm	4000K
		4200lm	5000K
	50W	6000lm	3000K
		6500lm	4000K
		7000lm	5000K
	70W	8400lm	3000K
		8700lm	4000K
		9100lm	5000K

Dimensões



Fotometria





534222

KIT ADAP. PARA
POSTAR AVATAR DE
50 MM



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.



660457

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM DORNA



667357

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM DORNA