



**Especificações**

 <b>Tensão (V)</b>	100-240V ac
<b>Hz</b> <b>Frequência (Hz)</b>	50-60
 <b>Regulação</b>	No/Non/Não
<b>K</b> <b>Temperatura de cor</b>	6.500K
 <b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
 <b>Angulo de abertura</b>	290°
 <b>Dimensão</b>	106x303
 <b>Fluxo (lm)</b>	6.334lm
 <b>Vida</b>	(L70B50>) 25.000h

## Referências

	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>385602</b>	6.144lm	4.000K	106x303
<b>385619</b>	6.334lm	6.500K	106x303
<b>475747</b>	6.334lm	3.000K	106x303
<b>475754</b>	6.334lm	3.000K	106x317

## Dimensões



## Fotometria

## Informacje

A temperatura ambiente de trabalho não pode exceder 50°C em qualquer caso, portanto, não é aconselhável utilizar estas lâmpadas em luminárias fechadas onde estas temperaturas possam ser superadas, uma vez que a vida útil do produto pode ser significativamente reduzida. A falta de ventilação ou volume de ar suficiente aumenta a temperatura acima dos limites de uso do produto.