# Ectube Glas Smart Nr

PRILUX



## Specifications (Series luminaires)

| | |
|---|---|
| **Voltage (V)** | 220-240V |
| **Frecuency (Hz)** | 50/60Hz |
| **Power factor (Cos fi)** | Hasta ≥0,9 |
| **Dimming** | No |

| | |
|---|---|
| **Bushing type** | G13 |
| **IP Tightness index** | IP20 |
| **Body color** | White |
| **Diffuser Material** | PC-O |
| **Body** | PC |

| | |
|---|---|
| **Colour temperature** | 4000K-6500K |
| **CRI Colour rendering index** | >80 |
| **Opening angle** | 180° |

| | |
|---|---|
| **Measures** | 604x28x28mm |

| | |
|---|---|
| **Operating temperature** | - |

| | |
|---|---|
| **Flux (lm)** | max. 1343lm |

| | |
|---|---|
| **Lifetime** | L70B50> 50000H |
| **N° of ignitions** | 200.000 |

# Ectube Glas Smart Nr

PRILUX

## References

| | W | $\Phi_{LUM}$ | K | |
|---|---|---|---|---|
| **591836** | 9W | | 4000K | 604x28x28mm |
| **643740** | 9W | 1289lm | 4000K | 604x28x28mm |
| **643757** | 9W | 1343lm | 6500K | 604x28x28mm |

