





Especificações (Luminárias da série)		
	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	12V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos ϕ)	Hasta $\geq 0,8$
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP68
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC
	Corpo	ABS
K	Temperatura de cor	5000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Angulo de abertura	120°
	Dimensão	290x290x498mm
	Temperatura de trabalho	-
ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	max. 2612lm
	Vida	(L70B50>)30.000h
	Vida	(L70B50>)30.000h

Referências							
	W	ϕ		ϕ_{LUM}	K		
442343	25W	$\geq 0,9$	1800mA	1935lm	5000K	290x290x498mm	
442350					RGB		
					RGB		
670074	24W	$\geq 0,8$	2000mA	2612lm	5000K	298x298x67mm	
670098	24W	$\geq 0,8$	2000mA		RGB	298x298x67mm	

Dimensões		Fotometria	
			

Acessórios



164122

SINCRONIZADOR
WIRELESS RGB PAR
56



534062

TRANSFORMADOR
300W 12VAC IP65