



## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Tensión (V)</b>	230V
Hz	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Regulación</b>	Si
	<b>Casquillo</b>	GU10
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
K	<b>Temperatura de color</b>	3.000K-5.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	60°
	<b>Dimensiones</b>	50x58mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	578lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 40.000h
	<b>CEE Clasificación energética</b>	F



## Referencias




	W	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>379489</b>	7W	622lm	5.000K	50x58mm
<b>379502</b>	7W	622lm	5.000K	50x58mm
<b>379526</b>	7W	622lm	5.000K	50x58mm
<b>379557</b>	7W	578lm	3.000K	50x58mm
<b>400220</b>	7W	608lm	4.000K	50x58mm
<b>575010</b>	6,5W	568lm	3.000K	50x56mm
<b>575027</b>	6,5W	593lm	5.000K	50x56mm
<b>575034</b>	6,5W	613lm	3.000K	50x56mm
<b>575041</b>	6,5W	638lm	5.000K	50x56mm
<b>575058</b>	6,5W	627lm	3.000K	50x56mm
<b>575065</b>	6,5W	652lm	5.000K	50x56mm
<b>575072</b>	6,5W	613lm	3.000K	50x56mm
<b>575089</b>	6,5W	638lm	5.000K	50x56mm
<b>575096</b>	6,5W	584lm	4.000K	50x56mm
<b>575102</b>	6,5W	625lm	4.000K	50x56mm
<b>575119</b>	6,5W	639lm	4.000K	50x56mm
<b>575126</b>	6,5W	625lm	4.000K	50x56mm

## Dimensiones



## Fotometría



## Info



Hasta fin de existencias



---

## Accesorios

---



---

**974851**

---

PORTALAMPARA  
GU10/GZ10 CON  
CABLE SILICONA