




Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulação	Não
	Tipo de casquilho	GU10
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
K	Temperatura de cor	3000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	35°
	Dimensão	50x58mm
	Fluxo (lm)	608lm
	Vida	(L70B50>)40.000h
	Vida	(L70B50>)40.000h
	N° de ignições	15.000
	CEE Classificação energética	A+

Referências

	W	K	
379489	7W	622lm	5.000K
379502	7W	622lm	5.000K
379526	7W	622lm	5000K
379557	7W	578lm	3.000K
400220	7W	608lm	4000K
575010	6W	3000K	50x56mm
575027	6W	5000K	50x56mm
575034	6W	3000K	50x56mm
575041	6W	5000K	50x56mm
575058	6W	3000K	50x56mm
575065	6,5W	652lm	5.000K
575072	6W	3000K	50x56mm
575089	6W	5000K	50x56mm
575096	6W	4000K	50x56mm
575102	6W	4000K	50x56mm
575119	6,5W	639lm	4.000K
575126	6W	4000K	50x56mm

Dimensões



Fotometria

Informacje

Hasta fin de existencias



Acessórios



974851

SUPORE LAMPADA
GU10/GZ10 COM
CABO SILICONE