













Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	24V dcV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	2.700K~6.500K/2.700K~6.500K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	2.000x10mm
	Unidad corte tira	50mm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h


Info

Hasta fin de existencias

Referencias

	W	K			
471077	19,2W	2.700K~6.500K	>90	50mm	2.000x10mm
568708	19,2W	2.700K~6.500K	>90	50mm	2.000x10mm

Dimensiones



Bajo Pedido



Consultar opciones según Imagine

Accesorios




472401

IMAGINE
REGULADOR DUAL
RF 5-24V 2X5A




472432

IMAGINE
AMPLIFICADOR
DUAL 5-24V 2X5A




242813

FUENTE
ALIMENTACION 60W
24VDC TIRA LED



242820

FUENTE
ALIMENTACION
150W 24VDC TIRA
LED



242837

FUENTE
ALIMENTACION
250W 24VDC TIRA
LED



473682

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP67 LPV-60-24



473699

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP67
LPV-150-24



Accesorios



501453

FUENTE DE
ALIMENTACION
XLG-200-24-A IP67