


















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	Matériau du diffuseur	PVC
K	Température de couleur	3.000K/3.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	150°
	Dimensions	25.000x15mm
	Unité de coupe de bande	100mm
	Température de service	-10°C~+40 °C
	Heures de vie	(L70B50>) 35.000h

Les références

	W	K			
590136	10W	3.000K	>80	100mm	25.000x15mm
590143	10W	4.000K	>80	100mm	25.000x15mm
590150	10W	2.700K~4.000K	>80	100mm	25.000x15mm

Dimensions





Sur demande



Accessoires



590228

CONTROLEUR
IMAGINE IP65 230V
DALI
MONOCOULEUR
250W



590174

CABLE
ALIMENTATION
IMAGINE IP65 230V
1,5M BLANC



590181

CONNECTEUR
IMAGINE IP65 230V
50CM BLANC



590198

CONNECTEUR
RUBAN - RUBAN
IMAGINE IP65 230V



590204

CONNECTEUR L
IMAGINE IP65 230V



590167

CLIP DE MONTAGE
IMAGINE IP65 230V



590211

EMBOUT DE
SECURITÉ IMAGINE
IP65 230V