Ircana M

PRILUX



IRCANA M TA



IRCANA M TC
(con cono)



IRCANA M TF
(con florón)



IRCANA M SP
(suspendida superior)

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Intensidad (A)	max.1000mA
Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,98
Número de leds	32/32
Regulación	8N DA CMR

IP Índice de estanqueidad	IP66
IK Protección contra impactos	IK10
Color cuerpo	9005T
Difusor	VT-T 6MM
Cuerpo	AL IAP

Temperatura de color	3000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00K0M
Flujo Hemisférico Superior	0,0

Dimensiones	400x400x534mm
Resistencia al Viento	0,12m2

Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +35°C

Flujo luminoso (lm)	max. 11655lm

Aislamiento eléctrico	CI

Vida útil	L90B10>200.000H
Eficacia	lm/W

Ircana M


PRILUX


Referencias

	W_{LED}	W		Φ	Φ_{LED}	Φ_{LUM}		K
716932	96W	100,9W	1000mA	15907lm	14552lm	11655lm	32	4000K
719766	32W	34,3W	350mA	6112lm	5578lm	4467lm	32	3000K
719773	32W	34,3W	350mA	6397lm	5838lm	4676lm	32	4000K
719780	48W	49,2W	500mA	8435lm	7701lm	6168lm	32	3000K
719797	48W	49,2W	500mA	8827lm	8059lm	6454lm	32	4000K
719803	64W	68,7W	700mA	11304lm	10336lm	8278lm	32	3000K
719810	64W	68,7W	700mA	11832lm	10819lm	8665lm	32	4000K
719827	96W	100,9W	1000mA	15200lm	13906lm	11137lm	32	3000K

Dimensiones

Fotometría





659550

KIT ADAP. A POSTE Ø76MM IRCANA S/M RAL9005T

Tecnologías

Overstorm

La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

SystemShield

La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcio-namiento.

CMR

CMR (CORA MANAGER READY) identifica a las luminarias de prilux compatibles con el sistema CORA MANAGER que dota a las luminarias de control regulación y programación.

Soluciones

Cora Manager

descripción

La iluminación es clave para ciudades inteligentes. Los sistemas de gestión de alumbrado avanzan rápidamente con enfoque en calidad, reducción de costes y cuidado ambiental. CORA Manager de Prilux, junto con nuestras luminarias, ofrece gestión inteligente de alumbrado público para desarrollo sostenible, calidad de vida, seguridad y ahorro.

UNIO Smart

descripción

UNIO Smart Cities. Gestión y control optimizado del alumbrado de las ciudades modernas . UNIO es la plataforma de telegestión de Prilux que permite una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones óptimas en tiempo real, gracias a obtención de un diagnóstico generado tras la recopilación de datos del sistema remoto de luminarias punto a punto.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es