










Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	180-250V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K/6.500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	225x30mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	2.488lm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h




Referencias



	ϕ_{LUM}	K		\odot		\leftrightarrow	
381413	20W	2.198lm	3.000K	>80	Gris 9006	200-210	225x30mm
381420	20W	2.339lm	4.000K	>80	Gris 9006	200-210	225x30mm
381437	20W	2.198lm	3.000K	>80	Blanco	200-210	225x30mm
381444	20W	2.249lm	4.000K	\geq 80	Blanco	\emptyset 200-210	\emptyset 225x30mm
408202	20W	2.488lm	5.000K	>80	Blanco	200-210	225x30mm
408219	20W	2.556lm	6.500K	>80	Blanco	200-210	225x30mm
527293	20W	2.339lm	4.000K	>80	Blanco	200-210	225x30mm
532143	20W	2.339lm	4.000K	>80	Blanco	200-210	225x30mm
543071	2.249lm	4.000K	>80	Blanco	200-210	225x30mm	Si

Dimensiones



Fotometría





Bajo Pedido



Kit de emergencia 2h



DALI

Accesorios



387583

ACCESORIO
SUPERFICIE CL
KENTAU 20W
BLANCO



532181

DRIVER KENTAU
20W 1-10V



Tecnologías



CELLTECH



La tecnología CELLTECH es un sistema revolucionario de alimentación de luminarias que permite la extracción y el intercambio de drivers que facilita y simplifica la instalación y montaje de luminarias. Los driver CELLTECH están disponibles sin regulación y con regulación 1-10V y C-TOUCH.



Soluciones

S



Pack CTE

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack BLUETOOTH

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



Pack AULAS

descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es