

Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	180-250V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	1-10V
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	AL
K	Température de couleur	3.000K/6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	225x30mm
	Position de montage	Empotrar
	Température de service	-5°C~+35 °C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	2.339lm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h




Les références



	ϕ_{LUM}	K					
381413	20W	2.198lm	3.000K	>80	Gris 9006	200-210	225x30mm
381420	20W	2.339lm	4.000K	>80	Gris 9006	200-210	225x30mm
381437	20W	2.198lm	3.000K	>80	Blanc	200-210	225x30mm
381444	20W	2.249lm	4.000K	\geq 80	Blanc	ϕ 200-210	ϕ 225x30mm
408202	20W	2.488lm	5.000K	>80	Blanc	200-210	225x30mm
408219	20W	2.556lm	6.500K	>80	Blanc	200-210	225x30mm
527293	20W	2.339lm	4.000K	>80	Blanc	200-210	225x30mm
532143	20W	2.339lm	4.000K	>80	Blanc	200-210	225x30mm
543071	2.249lm	4.000K	>80	Blanc	200-210	225x30mm	Oui

Dimensions



Photométrie





Sur demande



Kit d'urgence 2h



Dali

Accessoires



387583

ACCÉSSOIRE SAILLIE
CIRCULAIRE KENTAU
20W BLANC



532181

DRIVER KENTAU
20W 1-10V



Les technologies



CELLTECH



La technologie CELLTECH est un système d'alimentation révolutionnaire pour luminaires qui permettent l'extraction et l'échange de pilotes qui facilite et simplifie l'installation et le montage des luminaires. Les drivers CELLTECH sont disponibles sans régulation et avec régulation 1-10V et C-TOUCH.



Solutions

S



Pack CTE

la description

Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack SALLES

la description

Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.



Pack BLUETOOTH

la description

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es