



MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Indústria/Logística



Postos de gasolina



Grandes superfícies


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta >0,95
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	400x400x100mm
	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +45°C
	Fluxo (lm)	max. 13328lm
	Isolamento elétrico	CI
	Vida	(L70B50>)50.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões



Referências

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K		
652261	100W	>0,95	13328lm	4000K	350 x 350	Não

A pedido



Kit de emergência 1h

Kit de emergência 3h (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Regulamento 1-10V

Dali

Toque DIM

Acessórios



660570

CAJON MONTAJE
SUPERFICIE KYNEK
BLANCO