



Aplicaciones



Edificios históricos



Espacios culturales





Fachadas










Recintos feriales

Especificaciones (Luminarias de Serie)




 Tensión (V)	24 dcV
 Regulación	DMX

 Dimensiones	1.000x50x105mm
 Peso	0.0028Kg

 IP Índice de estanqueidad	IP66
 IK Protección contra impactos	IK08
 Color cuerpo	9007
 Difusor	PC
 Cuerpo	AL

 Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
--	---------------


 Protección sobretensiones	No
--	----

 Flujo luminoso (lm)	max. 2885lm
--	-------------

K Temperatura de color	RGBW(W:3000)- RGBW(W:3000)
--------------------------------------	-------------------------------

 Aislamiento eléctrico	CIII
--	------




 CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:3000)
---	---------------

 Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	------------------

 Flujo Hemisférico Superior	max. 2885lm
--	-------------



Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias



	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693875	7W	280lm	40lm/W	Si
693868	24W	965lm	40lm/W	Si
693882	72W	2885lm	40lm/W	Si

Accesorios



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERSO



481687

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP66



488457

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP66 CONECTOR



488464

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP66



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

FUENTE DE
ALIMENTACION
200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR