



Applications



Bâtiments



Espaces culturels





Façades










Champ de foire

Spécifications (Luminaires de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	24 dcV
	Atténuation	DMX

	Dimensions	1.000x50x105mm
	Poids	0.0028Kg

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL

	Température de service	-30°C ~ +50°C
---	-------------------------------	---------------


	Protection surfaces	No
---	----------------------------	----

	Flux (lm)	max. 2885lm
---	------------------	-------------

K	Température de couleur	RGBW(W:3000)- RGBW(W:3000)
----------	-------------------------------	-------------------------------

	Isolation électrique	CIII
---	-----------------------------	------




	CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW(W:3000)
--	---	---------------

	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
--	----------------------	------------------

	Débit hémisphérique supérieur	max. 2885lm
--	--------------------------------------	-------------



Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références



	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693875	7W	280lm	40lm/W	Oui
693868	24W	965lm	40lm/W	Oui
693882	72W	2885lm	40lm/W	Oui

Accessoires



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERS



481687

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP66



488457

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP66 PLUG/



488464

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP66 PLUG/



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

SOURCE
ALIMENTATION 24V
200W AVEC



662932

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC SQ CORTEN



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR