



Applications



Bâtiments



Espaces culturels












Façades









Champ de foire

Spécifications (Luminaires de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	110-240 acV
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL
K	Température de couleur	3000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Débit hémisphérique supérieur	max. 3365lm

	Dimensions	1.000x38x96mm
	Température de service	-30°C ~ +50°C
	Protection surfaces	No
	Flux (lm)	max. 3365lm
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h



Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions



Les références




	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693905	42W	3365lm	80lm/W	Non
693912	42W	3365lm	80lm/W	Non

Accessoires



705035

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 3P



715263

MG-XTREM H07 RN-F
3G1 450/750 CORTE 1
METRO