





Aplicaciones



Aulas



Cuidado de la salud



Despachos



Grandes Superficies



Hogar



Hoteles










Restaurantes



Retail


Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	max.500mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IK Protección contra impactos	IK02
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	1.205x57x76mm
	Peso	0.00212Kg
	Posición de montaje	Superficie Pared,Suspendido
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +45°C
	Flujo luminoso (lm)	max. 3350lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L70>50000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.

Dimensiones





Referencias



	W		ϕ_{LUM}	Δ	K		
628013	32W	500mA	3350lm	100°	3000K 4000K	1.205x57x76mm	>80
650366	32W	500mA	3350lm	100°	3000K 4000K	1.205x57x76mm	>80


Bajo Pedido



Kit de emergencia 3h



DALI



662895

ACCESORIO DE SUSPENSION LYNX PRO



662901

ACC. DE SUSPENSION CON ALIMENTACION LYNX




700269

ACCESORIO CONEXION LINEAL ADOSADO LYNX PRO




700276

ACCESORIO CONEXION LINEAL SUSPENSION LYNX



700283

ACCESORIO CONEXION L LYNX PRO OPAL R9016



700306

ACCESORIO CONEXION X LYNX PRO OPAL+PRISM



700320

ACCESORIO CONEXION T LYNX PRO OPAL+PRISM




700344

ACCESORIO ANCLAJE A PARED LYNX PRO R9016



662918

ACC. DE SUSPENSION CON ALIMENTACION LYNX




700290

ACCESORIOS CONEXION L LYNX PRO OPAL+PRISM



700313

ACCESORIO CONEXION X LYNX PRO OPAL+PRISM



700337

ACCESORIO CONEXION T LYNX PRO OPAL+PRISM



700443

ACCESORIO ANCLAJE A PARED LYNX PRO R9005T