




Especificaciones (Luminarias de Serie)

|                                                                                   |                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | Aislamiento eléctrico       | CII        |
|  | Tensión (V)                 | 220-240V   |
| Hz                                                                                | Frecuencia (Hz)             | 50-60Hz    |
| $\phi$                                                                            | Factor de potencia (Cos fi) | Hasta >0,9 |
|  | Regulación                  | No         |

|                                                                                   |                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|  | IP Índice de estanqueidad     | IP66   |
|  | IK Protección contra impactos | IK10   |
|  | Color cuerpo                  | Blanco |
|  | Difusor                       | PC-O   |
|  | Cuerpo                        | PC     |

|                                                                                     |                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| K                                                                                   | Temperatura de color          | 4000K-5000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | >80         |

|                                                                                     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|  | Dimensiones | 1.265x85x70mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|

|                                                                                     |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|  | Temp. de funcionamiento | -20°C ~ +40°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|

|              |                     |             |
|--------------|---------------------|-------------|
| $\phi_{LUM}$ | Flujo luminoso (lm) | max. 6650lm |
|--------------|---------------------|-------------|

|                                                                                     |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  | Vida útil | (L70B50>)50.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|

| Referencias                                                                       |     |              |       |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W   | $\phi_{LUM}$ | K     |  |  |
| 655606                                                                            | 46W | 6600lm       | 4000K | 80                                                                                  | 1.265x85x70mm                                                                       |
|                                                                                   |     |              | 4000K |                                                                                     |                                                                                     |
| 655613                                                                            | 46W | 6650lm       | 5000K | 80                                                                                  | 1.265x85x70mm                                                                       |

| Dimensiones |  | Fotometría |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

