



Spécifications (Luminaires de la série)			☰
⚡	Isolation électrique	CII	
⚡	Tension D`Alimentation (V)	230V	
⦿	Atténuation	Non	
🌧️	Indice d'étanchéité IP	IP20	
K	Température de couleur	3000K-4000K	
🌈	CRI Indice de rendu des couleurs	>80	
↕	Dimensions	90x90x44mm	
←	Position de montage	Empotrado Techo	
🌡️	Température de service	-	
⊕ LUM	Flux (lm)	max. 739lm	
🕒	Heures de vie	(L70B50>)25.000h	

Les références

	W	ϕ_{LUM}	K			
580229	7W	677lm	3000K	80	90x90x44mm	Non
			3000K			
580236	7W	739lm	4000K	80	90x90x44mm	Non
			4000K			
580243	7W	677lm	3000K	80	90x90x44mm	Non
			3000K			
580250	7W	739lm	4000K	80	90x90x44mm	Non
			4000K			
587563	7W	677lm	3000K	80	90x90x44mm	Non
			3000K			
587570	7W	739lm	4000K	80	90x90x44mm	Non
			4000K			
587587	7W	677lm	3000K	80	90x90x44mm	Non
			3000K			
587594	7W	739lm	4000K	80	90x90x44mm	Non
			4000K			

Dimensions Photométrie

