



## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Tensão (V)</b>	230V
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Dimensão</b>	90x90x44mm
	<b>Posição de montagem</b>	Empotrado Techo
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-
	<b>Fluxo (lm)</b>	max. 739lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h



## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K			
<b>580229</b>	7W	677lm	3000K 3000K	80	90x90x44mm	Não
<b>580236</b>	7W	739lm	4000K 4000K	80	90x90x44mm	Não
<b>580243</b>	7W	677lm	3000K 3000K	80	90x90x44mm	Não
<b>580250</b>	7W	739lm	4000K 4000K	80	90x90x44mm	Não
<b>587563</b>	7W	677lm	3000K 3000K	80	90x90x44mm	Não
<b>587570</b>	7W	739lm	4000K 4000K	80	90x90x44mm	Não
<b>587587</b>	7W	677lm	3000K 3000K	80	90x90x44mm	Não
<b>587594</b>	7W	739lm	4000K 4000K	80	90x90x44mm	Não

## Dimensões



## Fotometria

