



Especificaciones

	Tensión (V)	220-240V ac
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Regulación	Si
	IP Índice de estanqueidad	20
	Color cuerpo	Blanco
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	3.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	38°
	Dimensiones	Ø90x48
	Posición de montaje	Empotrar
	Inclinación	25°
	Flujo luminoso (lm)	677lm
	Aislamiento eléctrico	II
	Vida útil	(L70B50>)25.000h



Referencias



	W	K				
545488	6,5W	3.000K	Blanco	Ø74	Ø90x44	Si
545495	6,5W	4.000K	Blanco	Ø74	Ø90x44	Si
545501	6,5W	3.000K	Gris 9006	Ø74	Ø90x44	Si
545518	6,5W	4.000K	Gris 9006	Ø74	Ø90x44	Si
580229	7W	3.000K	Blanco	70mm	Ø90x48	Si
580236	7W	4.000K	Blanco	70mm	Ø90x48	Si
580243	7W	3.000K	Gris 9006	70mm	Ø90x48	Si
580250	7W	4.000K	Gris 9006	70mm	Ø90x48	Si
587563	7W	3.000K	Blanco	70mm	Ø90x44	Si
587570	7W	4.000K	Blanco	70mm	Ø90x44	Si
587587	7W	3.000K	Gris 9006	70mm	Ø90x44	Si
587594	7W	4.000K	Gris 9006	70mm	Ø90x44	Si

Dimensiones



Fotometría

