














Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Atténuation	Oui

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Corps	PC

K	Température de couleur	3.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	38°

	Dimensions	Ø90x44mm
	Position de montage	Empotrar
	Inclination	25°

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	677lm
--------------	------------------	-------

	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h
---	----------------------	-------------------



Les références



	W	ϕ_{LUM}	K					
545488	6,5W	542lm	3.000K	≥ 80	Blanc	$\varnothing 74$	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Non
545495	6,5W	573lm	4.000K	≥ 80	Blanc	$\varnothing 74$	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Non
545501	6,5W	542lm	3.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 74$	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Non
545518	6,5W	573lm	4.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 74$	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Non
580229	7W	677lm	3.000K	> 80	Blanc	70mm	$\varnothing 90 \times 48 \text{mm}$	Non
580236	7W	739lm	4.000K	> 80	Blanc	70mm	$\varnothing 90 \times 48 \text{mm}$	Non
580243	7W	677lm	3.000K	> 80	Gris 9006	70mm	$\varnothing 90 \times 48 \text{mm}$	Non
580250	7W	739lm	4.000K	> 80	Gris 9006	70mm	$\varnothing 90 \times 48 \text{mm}$	Non
587563	7W	677lm	3.000K	> 80	Blanc	70mm	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Oui
587570	7W	739lm	4.000K	> 80	Blanc	70mm	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Oui
587587	7W	677lm	3.000K	> 80	Gris 9006	70mm	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Oui
587594	7W	739lm	4.000K	> 80	Gris 9006	70mm	$\varnothing 90 \times 44 \text{mm}$	Oui

Dimensions



Photométrie

