Nahe Switch CI

PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CII
Tensión (V)	V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	Hasta ≥0,5
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Difusor	PC
Cuerpo	PC

Temperatura de color	2700K-3200K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	38°

Dimensiones	90x90x44mm
Inclinación	-25° / +25°
Dimensiones corte	70MM

Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C

Flujo luminoso (lm)	max. 758lm

Garantía	2garantia
Vida útil	(L70B50>)25.000H


Nahe Switch CI

PRILUX

Referencias

	W	Φ_{LUM}	K					
681377	7W	708lm	2700K	>80	Blanco	70MM	90x90x44mm	No
		721lm	3200K					
		745lm	4000K					
681384	7W	735lm	4000K	>80	Blanco	70MM	90x90x44mm	No
		745lm	5000K					
		758lm	6500K					
681421	7W	708lm	2700K	>80	Blanco	70MM	90x90x44mm	Si
		721lm	3200K					
		745lm	4000K					

Dimensiones



Fotometría