Nahe Switch CI

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CII
Tension D`Alimentation (V)	V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,5
Atténuation	Non

Indice d'étanchéité IP	IP20
Couleur du corps	Blanc
Matériau du diffuseur	PC
Corps	PC

Température de coleur	2700K-3200K-4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	38°

Dimensions	90x90x44mm
Inclination	-25° / +25°
Dimensions de coupe	70MM

Température de service	-5°C ~ +35°C

Flux (lm)	max. 758lm

Garantie	2garantia
Heures de vie	(L70B50>)25.000H


Nahe Switch CI

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K					
681377	7W	708lm	2700K	>80	Blanc	70MM	90x90x44mm	Non
		721lm	3200K					
		745lm	4000K					
681384	7W	735lm	4000K	>80	Blanc	70MM	90x90x44mm	Non
		745lm	5000K					
		758lm	6500K					
681421	7W	708lm	2700K	>80	Blanc	70MM	90x90x44mm	Oui
		721lm	3200K					
		745lm	4000K					

Dimensions



Photométrie