Nahe Switch CI

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CII
Tensão (V)	V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP20
Cor do corpo	Branco
Material Difusor	PC
Corpo	PC

Temperatura de cor	2700K-3200K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	38°

Dimensão	90x90x44mm
Inclinação	-25° / +25°
Dimensões de corte	70MM

Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C

Fluxo (lm)	max. 758lm

Garantia	2garantia
Vida	(L70B50>)25.000H


Nahe Switch CI

PRILUX

Referências

	W	LUM	K					
681377	7W	708lm	2700K	>80	Branco	70MM	90x90x44mm	Não
		721lm	3200K					
		745lm	4000K					
681384	7W	735lm	4000K	>80	Branco	70MM	90x90x44mm	Não
		745lm	5000K					
		758lm	6500K					
681421	7W	708lm	2700K	>80	Branco	70MM	90x90x44mm	Si
		721lm	3200K					
		745lm	4000K					

Dimensões



Fotometria