




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários




Fachadas



Perímetros




Estacionamentos



Campos desportivos



Monumentos






Zonas Industriais

Certificações




Especificações (Luminárias da série)

 Tensão (V)	220-240V
Hz Frequência (Hz)	50-60Hz
 Número de leds	36/36
 Regulação	Não
 Índice de estanqueidade IP	IP66
K Temperatura de cor	RGBW-RGBW
 CRI Índice de repr. cromática	RGBW
 Óptica	PEXLOM

 Dimensão	500x250x55mm
 Peso	5.75Kg
 Resistência ao vento	0,11m2
 Temperatura de trabalho	50°C
 Proteção surtos	No
 Isolamento elétrico	CCI
 Vida	L70B10>100.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões





Referências



	W_{LED}	ϕ	ϕ_{LED}			
609302	46W	-lm	-lm	36	PEXL0M	Não

A pedido



Dali

Bluetooth



VA00I0P

AEXL0M

AINL0M

VA12I2P

S011L0M

S0135L0M

S024L0M

S071L0M

S151L0M



Acessórios



515788

ACESSÓRIO
PARALUMEN
NANTES RAL9005T