



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	-V
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta -
	Número de leds	180/180
	Regulación	Si

	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	9007
	Cuerpo	AL IAP

	Temperatura de color	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	100°X40°
	Flujo Hemisférico Superior	max. 6192lm

	Dimensiones	739x350x130mm
	Peso	0.009Kg
	Resistencia al Viento	0,179m2
	Inclinación	-15° / +15°

	Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
---	-------------------------	---------------

	Flujo luminoso (lm)	max. 6192lm
---	---------------------	-------------

	Aislamiento eléctrico	CIII
---	-----------------------	------

	Vida útil	L70 >50000h
---	-----------	-------------


	Eficacia	193lm/W
---	----------	---------

Referencias



	W _{LED}	W	φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	φ/W		K
636551	-	30,5W	-lm	-lm	5912lm	193lm/W	180	4000K
636575	-	30,5W	-lm	-lm	6192lm	203lm/W	180	4000K

Dimensiones



Fotometría

