



Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	-V
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta -
	Nombre de led	180/180
	Atténuation	Oui

	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	9007
	Corps	AL IAP

	Température de couleur	4000K-4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Optique	100°X40°
	Débit hémisphérique supérieur	max. 6192lm

	Dimensions	739x350x130mm
	Poids	0.009Kg
	Résistance au vent	0,179m2
	Inclination	-15° / +15°

	Température de service	-10°C ~ +45°C
---	-------------------------------	---------------

	Flux (lm)	max. 6192lm
---	------------------	-------------

	Isolation électrique	CIII
---	-----------------------------	------

	Heures de vie	L70 >50000h
---	----------------------	-------------


	Efficacité	193lm/W
---	-------------------	---------

Les références



	W LED	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
636551	-	30,5W	-lm	-lm	5912lm	193lm/W	180	4000K
636575	-	30,5W	-lm	-lm	6192lm	203lm/W	180	4000K

Dimensions



Photométrie

