

Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	-V
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta -
	Número de leds	180/180
	Regulação	Sim

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	9007
	Corpo	AL IAP

	Temperatura de cor	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	100°X40°
	Fluxo Hemisférico Superior	max. 6192lm

	Dimensão	739x350x130mm
	Peso	0.009Kg
	Resistência ao vento	0,179m2
	Inclinação	-15° / +15°

	Temperatura de trabalho	-10°C ~ +45°C
---	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	max. 6192lm
---	-------------------	-------------

	Isolamento elétrico	CIII
---	----------------------------	------


	Vida	L70 >50000h
---	-------------	-------------

	Eficácia	193lm/W
---	-----------------	---------

Referências

	W _{LED}	W	φ	φ _{LED}	φ _{LUM}	φ/W		K
636551	-	30,5W	-lm	-lm	5912lm	193lm/W	180	4000K
636575	-	30,5W	-lm	-lm	6192lm	203lm/W	180	4000K

Dimensões



Fotometria

