




















## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Tensión (V)</b>	V
	<b>Regulación</b>	PERFIL DE PROGRAMACIÓN + SENSOR PRESENCIA
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP66
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	9007
	<b>Difusor</b>	VT-T
	<b>Cuerpo</b>	AL
	<b>Temperatura de color</b>	2200K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>70
	<b>Flujo Hemisférico Superior</b>	max. 12019lm
	<b>Dimensiones</b>	0x0x0mm
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-10°C ~ +45°C
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	max. 12019lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)50.000h
	<b>Eficacia</b>	lm/W

## Referencias




	W	$\phi_{LUM}$	K
<b>707459</b>	60W	12019lm	4000K
<b>707466</b>	60W	11549lm	3000K
<b>710626</b>	60W	9892lm	2200K

## Dimensiones



## Fotometría





---

**640534**

---

MANDO  
PROGRAMADOR IR  
NEBIRA CU-ALL5