







## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	2.700K/5.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	40.000x10mm
	<b>Unidad corte tira</b>	50mm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h

### Info

Pérdida de intensidad para más de 10m. La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Colocación obligatoria de las tiras sobre superficies que disipen el calor que generan con el fin de garantizar la vida del led,

## Referencias

	W	K			
<b>502689</b>	14,4W	2.700K	>80	50mm	40.000x10mm
<b>502702</b>	14,4W	5.000K	>80	50mm	40.000x10mm

## Dimensiones



## Bajo Pedido




## Accesorios




**472395**

IMAGINE REG.  
MONOCOLOR RF  
5-24V 1X5A




**242813**

FUENTE  
ALIMENTACION 60W  
24VDC TIRA LED



**242820**

FUENTE  
ALIMENTACION  
150W 24VDC TIRA  
LED



**242837**

FUENTE  
ALIMENTACION  
250W 24VDC TIRA  
LED



**473682**

FUENTE DE  
ALIMENTACION 60W  
24V IP67 LPV-60-24



**473699**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
100W 24V IP67  
LPV-100-24



**473705**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
150W 24V IP67  
LPV-150-24



**473057**


CONEC. IMAGINE  
MONOCOLOR IP20  
TIRA-CABLE

## Accesorios



**473071**

CONEC. IMAGINE  
MONOCOLOR IP20  
TIRA-TIRA



**209151**

CONECTOR TIRA X  
IP20 2835 10MM 2P



**209144**

CONECTOR TIRA T  
IP20 2835 10MM 2P



**501453**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
XLG-200-24-A IP67



**001662**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 35W 24V SC PRE



**001663**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 60W 24V SC PRE



**001253**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 100W 24V SC PRE



**001437**

FUENTE  
ALIMENTACION DALI  
LCA 150W 24V SC PRE



**487863**

FUENTE DE  
ALIMENTACION BT  
LC 35/24V bDW SC  
PRE2



**487870**

FUENTE DE  
ALIMENTACION BT  
LC 60/24V bDW SC  
PRE2



**487887**

FUENTE DE  
ALIMENTACION BT  
LC 100/24V bDW SC  
PRE2



**487894**

FUENT.ALIM. BT LC  
150/24V bDW SC  
PRE2 28002418