











## Spécifications (Luminaires de la série)





	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	2700k/2700k
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	30.000x10mm
	<b>Unité de coupe de bande</b>	50mm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 50.000h

### Info


Perte d'intensité pendant plus de 10m. La durée de vie utile de nos bandes led est de 50 000h tant que la température la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C Placement obligatoire des bandes sur les surfaces qui dissipent la chaleur qu'ils génèrent afin de garantir la durée de vie de la led,

## Les références



	W	K			
<b>502719</b>	14,4W	2700k	>80	50mm	30.000x10mm
<b>502740</b>	14,4W	5.000K	>80	50mm	30.000x10mm
<b>502764</b>	14,4W	RGB	>80	50mm	30.000x10mm

## Dimensions



## Sur demande



## Accessoires



**472418**

IMAGINE  
CONTROLEUR RGB  
RF 5-24V 3X4A



**472449**

IMAGINE  
AMPLIFICATEUR  
RGB 5-24V 3X4A



**473682**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
60W 24V IP67  
LPV-60-24



**473699**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
100W 24V IP67  
LPV-100-24



**473705**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
150W 24V IP67  
LPV-150-24




**473101**

CONNECTEUR  
IMAGINE RGB IP65  
RUBAN-CABLE



**473125**


CONNECTEUR  
IMAGINE RGB IP65  
RUBAN-RUBAN



**209182**

CONNECTEUR  
RUBAN X IP20 5050  
RGB 10MM 4P

## Accessoires



**209175**

CONNECTEUR  
RUBAN T IP20 5050  
RGB 10MM 4P



**501453**

SOURCE  
D'ALIMENTATION  
XLG-200-24-A IP67