

Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,9
	Atténuation	DALI-DT8

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	IP40
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PMMA
	Corps	AL

K	Température de couleur	2700K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	110°
	UGR	<19

	Dimensions	595x595x9mm
	Position de montage	Plafond encastré
	Dimensions de coupe	575 x 575

	Température de service	-20°C ~ +40°C
---	-------------------------------	---------------


	Flux (lm)	max. 4000lm
---	------------------	-------------

	Garantie	3garantia
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h


Les références

	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
708029	36W	40W	>0,9	4953lm	4000lm	2700K-6500K	575 x 575	Oui

Dimensions



Photométrie



Sur demande



Kit d'urgence 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Bluetooth

Accessoires



964562

CADRE POUR
ENCASTRER BL
PLAFOND PLACO




164092

CADRE SAILLIE
SILENT LED
60X60MM



207621

SUSPENSION, CÂBLE
EN ACIER 1M
HF11ED6EXP 1 UNITÉ



472500

KIT SUSPENSION
1,5M SILENT LED (4
UNITÉS)



397391

CADRE POUR
ENCASTRER
PLAFOND PROFIL



483995

BL-FRAME
ENCASTRÉ
60X60X4,3CM DES



484022

BL SURFACE DU
TIROIR 60X60X4,3CM
DES



537933

CÂBLE
D'ALIMENTATION
RÉGLABLE TRANS



Solutions

S



Pack BLUETOOTH

la description



Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.



Was Indoor

la description



La solution WAS INDOOR est destinée spécialement aux hôpitaux, résidences gériatriques, centres de bien-être, salles de cours, bureaux, où elle augmente le bien-être de l'utilisateur. Sur les lieux de travail, l'éclairage circadien est appliqué pour améliorer les conditions visuelles, le confort et le rendement des travailleurs, ce qui a un impact direct sur leur productivité et se répercute de façon très positive sur le développement de l'entreprise.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es