














Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	3.000K-6.500K
	Ángulo de apertura	160°

	Dimensiones	1.185x24x38mm
	Posición de montaje	Superficie
	Empalmable	Si
	Alimentación	Incluida

	Flujo luminoso (lm)	1.925lm
---	----------------------------	---------

	Vida útil	(L70B50->) 30.000h
---	------------------	--------------------





Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K		\leftrightarrow	
548564	4W	413lm	3.000K	Blanco	325x24x38mm	Si
548571	4W	450lm	4.000K	Blanco	325x24x38mm	Si
548588	4W	450lm	6.500K	Blanco	325x24x38mm	Si
548595	10W	930lm	3.000K	Blanco	585x24x38mm	Si
548601	10W	1.020lm	4.000K	Blanco	585x24x38mm	Si
548618	10W	1.020lm	6.500K	Blanco	585x24x38mm	Si
548625	14W	1.370lm	3.000K	Blanco	885x24x38mm	Si
548632	14W	1.460lm	4.000K	Blanco	885x24x38mm	Si
548649	14W	1.460lm	6.500K	Blanco	885x24x38mm	Si
548656	18W	1.830lm	3.000K	Blanco	1.185x24x38mm	Si
548663	18W	1.925lm	4.000K	Blanco	1.185x24x38mm	Si
548670	18W	1.925lm	6.500K	Blanco	1.185x24x38mm	Si
548687	23W	2.378lm	3.000K	Blanco	1.498x24x38mm	Si
548694	23W	2.430lm	4.000K	Blanco	1.498x24x38mm	Si
548700	23W	2.430lm	6.500K	Blanco	1.498x24x38mm	Si

Dimensiones



Fotometría





Accesorios



548717

KIT ACCESORIOS
SLIMLINE LED AVANT