## **Spotline Smart**





Especificaciones (Luminarias de Serie)						
Esp	ecificaciones (Luminarias	de Serie) <u> </u>				
	Aislamiento eléctrico	CI				
4	Tensión (V)	230V				
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz				
φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta ≥0,5				
${\bigcirc}$	Regulación	No				
	Regulación	110				
	Casquillo	R7S				
	IP Índice de estanqueidad	IP20				
	Color cuerpo	Blanco				
1/1	Difusor	PC-T				
	Cuerpo	PC				
		I				
K	Temperatura de color	3000K-4000K				
À	CRI Índice de repr. cromática	>80				
A	Ángulo de apertura	120°				
$\stackrel{\longleftarrow}{\longleftrightarrow}$	Dimensiones	118x37x26mm				
Atc	Temp. de funcionamiento	-				
ф	Flujo luminoso (lm)	max. 951lm				
	Vida útil	L70B50>30000h				
	Vida útil	(L70B50>)30.000h				
0	N° de Encendidos	100.000				
	CEE Clasificación energética	A+				

## **Spotline Smart**



Referencias							
	W	φ	Ф	K	$\longleftrightarrow$		
159920	7,5W	≥0,5	661lm	4000K	118x37x26mm		
				4000K	_		
159982	10W	≥0,5	951lm	3000K	118x37x26mm		
				3000K			

Dimensiones	$\longleftrightarrow$

Fotometría







