



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Aplicaciones



Despachos



Retail



Hogar



Grandes Superficies



Hoteles





Restaurantes






Certificaciones








Especificaciones





	Tensión (V)	220-240
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60
	Intensidad (A)	750mA


	IP Índice de estanqueidad	20
	Color cuerpo	Negro
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL
	Reflector	AL AN

K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Óptica	[object Object]

	Dimensiones	0
	Posición de montaje	Superficie/Suspendido
	Inclinación	+135°/-135°+90°/-90°

	Flujo luminoso (lm)	3.761lm
---	----------------------------	---------

	Aislamiento eléctrico	CI
---	------------------------------	----

	L70 B10>(500<l≤1.000mA)	L70>50.000h
---	--------------------------------------	-------------



Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones



Referencias



	W	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K
205375	28W	32W	750mA	3.34lm	3.573lm	30°	3.000K
205382	28W	32W	750mA	3.515lm	3.761lm	30°	4.000K
205399	13W	16W	380mA	1.997lm	2.137lm	30°	3.000K
205405	13W	16W	380mA	2.102lm	2.249lm	30°	4.000K
205412	28W	32W	750mA	3.34lm	3.573lm	30°	3.000K
205429	28W	32W	750mA	3.515lm	3.761lm	30°	4.000K
205436	13W	16W	380mA	1.997lm	2.137lm	30°	3.000K
205443	13W	16W	380mA	2.102lm	2.249lm	30°	4.000K

Fotometría

