

# VEEBOILER MAGNUM

Juhimine - mehaaniline



Electrolux EWH 100 Magnum Unifix – elektriline soojaveeboiler on erilese veepaaki korrosioon kaitsega „Protect Tank“ ja suurendatud magneesiumanoodega. Magnum Unifix on eriti mugava juhtimis- ja kontrollsüsteemiga.

Veepaak on valmistatud erilisest sulamist, mis on korrosiooni kindel. Paagi seina paksus on 2mm ja on kaetud peen dispersioon klaasemailiga (karastatud temperatuuril 850 °C), mis omab sama paisumisteguri, mis ka paagi sulam, tänu millele ei tekki mikropraod ja ei tekki korrosiooni allikaid. Lisa kaitset tagab magneesiumanoode, mis neutraliseerib korrosiooni tekitavad osakesed.



Magnum Unifix valmistamisel soojustuseks kasutavad loodus-sõbraliku polüuretaanvahtu, tänu millele minimaliseeritaks soojakaod ja samaga ka energiakulu.

Soojaveeboiler on varustatud ülerõhu kaitseklaappiga, ülekuumendus ja kuva kütte kaitsega, on ettenähtud ökonomorežiim, mille aktiveerimisel hoitakse boileri vee temperatuuri 55 °C. Sellise temperatuuri juures toimub vee desinfitseerimine, soojaveeboiler töötab ökonomorežiimis ja on kaitstud katlakivi tekkimisest.

Soojaveeboileri juhtpaneelil on ergonomilised käepidemed boileri sisse lülitamiseks ja temperatuuri reguleerimiseks, töötamisindikaator. Soojaveeboilerile paigaldatud termomeeter aitab visuaalselt kontrollida vee soojendamise astet.

Magnum Unifix kasutatakse laialdaselt korterites, büroohoonetes, eramajades, suvekodudes ja muudes sarnastes kohtades kuuma veevarustuse kiire ja usaldusväärse lahenduse leidmiseks.



Universaalne  
paigaldamine



5A  
GARANTII

Sisepaagi  
garantii 5 aastat

Tehnilised andmed:	EWH 30 Magnum Slim Unifix	EWH 50 Magnum Unifix	EWH 80 Magnum Slim Unifix	EWH 100 Magnum Unifix
Model, L	30	50	80	100
Kütmine aeg kuni 75°C/tund	1,1	1,84	2,94	3,67
Toide V/220	220/50	220/50	220/50	220/50
Võimsus W	1500	1500	1500	1500
Suurus (KxLxS) mm	593x340x340	711x385x385	1030x385x385	895x450x450
Kaal (veega)/pakendis, kg	44,5/16,7	68,3/20,3	105,8/28,7	128,5/30,5
Kronsteinide vahe, mm	196	196	196	196

# ЭЛ.БОЙЛЕР MAGNUM

Управление - механическое



Electrolux

**Electrolux EWH 100 Magnum Unifix** - электрический накопительный водонагреватель со специальной защитой внутреннего бака от коррозии Protect Tank и магниевым анодом увеличенной массы. Водонагреватель Electrolux EWH 100 Magnum Unifix отличается максимально удобной системой управления и контроля.

Внутренний бак водонагревателя выполнен из специального сплава, устойчивого к воздействию коррозии. Толщина стенок внутреннего бака составляет 2 мм. Он покрыт мелкодисперсной стеклоэмалью (закалённой при температуре 850 градусов), имеющей одинаковый коэффициент термического расширения со сталью внутреннего бака, благодаря этому в эмали не образуются микротрещины, и предотвращается возникновение очагов коррозии. Дополнительная защита внутреннего бака обеспечивается за счёт наличия магниевого анода, улавливающего коррозионные частицы.



При изготовлении водонагревателей используется теплоизолирующий, экологически чистый вспененный полиуретан, который сводит тепловые потери к минимуму, благодаря чему уменьшается энергопотребление.

Водонагреватель оснащен предохранительным сливным клапаном, защищающим от избыточного давления, а также системами защиты от перегрева и сухого нагрева, предусмотрена функция экономичного режима, при активации которой температура воды в баке будет поддерживаться на уровне 55 градусов. При такой температуре проходит процесс обеззараживания воды, водонагреватель работает в экономичном режиме и защищён от накипи.

На передней панели управления водонагревателя расположены эргономичные ручки включения водонагревателя и регулировки температуры, индикатор работы. Термометр на водонагревателе позволяет визуально контролировать уровень нагрева воды.



Универсальный  
монтаж

5  
ГАРАНТИИ

Гарантия на внутренний  
бак 5 лет

Технические данные:	EWH 30 Magnum Slim Unifix	EWH 50 Magnum Unifix	EWH 80 Magnum Slim Unifix	EWH 100 Magnum Unifix
Модель, Л	30	50	80	100
Время нагрева до 75°C/час	1,1	1,84	2,94	3,67
Электропитание V/220	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность тена Вт	1500	1500	1500	1500
Габариты (ВxШxГ) мм	593x340x340	711x385x385	1030x385x385	895x450x450
Вес (с водой)/в упаковке, кг	44,5/16,7	68,3/20,3	105,8/28,7	128,5/30,5
Расстояние м/у кронштейнами, мм	196	196	196	196