




ÕHKSOOJUSPUMP



Üliefektiivne Inverter++

Võimekas Inverter++ tehnoloogia võimaldab täpsemat temperatuuri hoidmist ja suuremat energiasäästu.




Ülimalt vaikne töörežiim

Vaikne ventilaator, vibratsiooni summutavad detailid ning spetsiaalne müraisolatsioon tagavad võimalikult madala mürataseme.



Sobib Põhjamaade kliimasse

Diamante Ultra õhksoojuspump suudab tagada siseruumide kütte ka -25 °C välistemperatuuri korral.



Kõrgeim energiatõhusus

Kvaliteetsed komponendid ja täiustatud tehnoloogiad aitavad soojuspumpal saavutada A+++ energiatõhususe.

TEHNILISED ANDMED



MUDELI NR			WYT012WLUIU3RL-ID / WYT012WLUIU3RL-OD
Tüüp			Õhk-õhk-soojuspump
Jahutusvõimsus		W/W	3510 (1000~4600)
Küttevõimsus		W/W	3800 (1000~4900)
SCOP		W/W	5,6
SEER		W/W	8,5
Energiaklass			A+++
Aastane energiatarbimine (keskmine)	Jahutus	kWh/a	145
	Kütmine	kWh/a	792
Niiskuse eemaldamine		Liitrit/h	1,2
Siseosa helirõhutase (S / H / M / L / vaikne)		dB(A)	43 / 38 / 33 / 29 / 22
Välisosa helirõhutase (S / H / M / L / vaikne)		dB(A)	53
Toitepinge			220-240V~ / 50Hz / 1P
Toiteallika ühendus			Välisosa
Töövool		A	Jahutus - 4.6 (1.5~9.2) Küte - 4.4 (1.5~10.0)
Energiakulu		W	Jahutus - 1000 (290~1510) Küte - 970 (290~1720)
Keskkonnatemperatuuri vahemik		°C	Jahutus -15~53 Küte -25~30
Mõõtmed (L x D x H)		mm	Siseosa 820x195x306 Välisosa 810x305x549
Kaal		kg	Siseosa 9 / Välisosa 24
Õhuvoog jahutus/küte (siseosa)		m³/h	670 / 670
Välisosa õhuvoog		m³/h	2200
Külmaaine / Täidetud / GWP / CO ₂ ekvivalent			R32 / 0.63 kg / 675 / 0.426 t