

Luftavfuktare

Innova erbjuder ett brett sortiment av luftavfuktare, anpassade för alla behov och utrymmen.



IGDH-16AJ-1

IGDH-40AU-1

Innova erbjuder ett brett sortiment av luftavfuktare, anpassade för alla behov och utrymmen.

I samband med tvätt, bad och dusch bildas fukt i våra hem och eftersom dagens hus är välisolerade, riskerar fukten att stängas inne. Följden blir att kondens bildas på tapeter, tyger, mattor och andra ytor, vilket ofta gör att innemiljön luktar illa. För mycket fukt kan även orsaka fuktskador och bildande av mögel.

Innovas luftavfuktare håller mycket hög kvalitet och får gång på gång toppresultat i oberoende tester.

Innovas avfuktare är, tack vare designen och det smidiga formatet, väldigt lättplacerad. Dessutom lämpar sig avfuktaren alldeles utmärkt till att ensam torka tvätten på ett snabbt och och energieffektivt sätt.

LUFTAVFUKTARE FÖREBYGGER EFFEKTIVT FUKTSKADOR

Vill du skydda ditt hem från fuktskador? Innova erbjuder ett noga utvalt sortiment av högeffektiva luftavfuktare, som hjälper dig att skapa en behaglig och hälsosam inomhusmiljö. Din avfuktare kan exempelvis placeras i tvättstugan, badrummet, bastuutrymmet eller sommarstugan.

Med Innovas energieffektiva avfuktare reduceras den oönskade fukten i inomhusluften. Den inbyggda hydrostaten upprätthåller automatiskt en optimal luftfuktighetsnivå. Den fuktiga luften suges in och kondenseras i förångaren. Överflödigt fukt leds till avloppet eller samlas i kondensbehållaren. Sedan återför luftavfuktaren den nu torra och uppvärmda luften till rummet och skapar på så sätt ett

Små, smidiga och effektiva -
perfekt för tvättstugan där den torkar tvätten
snabbt.

Krafftfulla och stilrena -
håller källaren torr för ett välmående hus.

IGDH-10P-1

IGDH-16AJ-1

IGDH-24S-1

IGDH-40AU-1



Modell	IGDH-10P-1	IGDH-16AJ-1	IGDH-24S-1	IGDH-40AU-1
Artikelnummer	7160980	7160982	7160984	7160986
Kapacitet l/dygn *	10	16	24	40
Tankvolym l	1,8	3,5	5,7	7
Effektupptagning W (nominell*/max)	230/260	280/390	390/500	570/700
Spänning V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Luftflöde m ² /h (låg/mellan/hög)	90	80/-/100	120/145/170	170/195/230
Driftsområde °C	12-35	12-35	12-35	12-35
Ljudtrycksnivå dBA (låg/mellan/hög)**	39	43/-/45	43/45/47	41/43/46
Ljudeffektsnivå dBA (låg/mellan/hög)	53	53/-/55	53/55/57	51/53/56
Mått HxBxD mm	400x310x243	496x353x225	523x343x270	628x390x286
Vikt kg	11,5	12	15	22
Köldmedium	R134A	R134a	R134a	R410A
IP klass	IPX0	X0	24	X0

* 30°C/27.1°C

** 27°C/21°C