



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Climate 6100i

CL6100i-Set 50 HE

7733701471

7733701007 / 7733701006



**BOSCH**

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 2,5

SEER 7,2

kWh/annum 122

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

A

kW X

2,8

4,1

SCOP X

4,6

3,5

kWh/annum X

853

2460



52 dB



60 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 6100i**

CL6100i-Set 50 HE

7733701471

I den mån de är tillämpbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningarna (EU) 206/2012 och (EU) 626/2011.

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701471
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatsens inneeinheit			7733701006
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatsens uteinheit			7733701007
Ljudeffektnivå i kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	52
Ljudeffektnivå, ej kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	60
Ljudeffektnivå i uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	52
Ljudeffektnivå, ej uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	60
Typ av köldmedium			R32
Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckare ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium med högre GWP. Den här apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 675 kgCO <sub>2</sub> eq. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen vara 675 gånger högre än 1 kg CO <sub>2</sub> under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad person.			
årskylningsfaktor	SEER		7,2
Energieffektivitetsklass för kylning			A++
Energiförbrukning 122 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Dimensionerande last P <sub>designc</sub>	P <sub>designc</sub>	kW	2,5
SCOP/A medelvarmt klimat	SCOP/A		4,6
Energieffektivitetsklass för uppvärmning, genomsnittligt klimat			A++
Energiförbrukning 853 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Uppvärmningssäsong, varmare			nej
Uppvärmningssäsong, kallare			ja
Dimensionerande last genomsnittligt klimat	P <sub>designh</sub>	kW	2,8
Deklarerad kapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	2,8
Reservkapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	0,0
Kylning			ja
Uppvärmning			ja
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	P <sub>dc</sub>	kW	2,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,8
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,2
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,1
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	EER <sub>d</sub>		4,3
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	EER <sub>d</sub>		6,5
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	EER <sub>d</sub>		9,5
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	EER <sub>d</sub>		12,9
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	2,5
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,5
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,2
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,2

Data vid tidpunkten för utskrift. Senaste versionen tillgänglig på Internet.

**Climate 6100i**

CL6100i-Set 50 HE

7733701471

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701471
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	P <sub>dH</sub>	kW	2,8
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	P <sub>dH</sub>	kW	2,1
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	COP <sub>d</sub>		2,8
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	COP <sub>d</sub>		4,7
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	COP <sub>d</sub>		6,0
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	COP <sub>d</sub>		7,5
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	COP <sub>d</sub>		2,6
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	COP <sub>d</sub>		2,1
Bivalenttemperatur för uppvärmning - genomsnitt	T <sub>biv</sub>	°C	-10
Gränstemperatur för drift vid uppvärmning - genomsnitt	T <sub>ol</sub>	°C	-20
Effekt testcykel för kylning	P <sub>cycc</sub>	kW	-
Effekt testcykel för uppvärmning	P <sub>cyh</sub>	kW	-
Tomgångsförluster vid kylning	C <sub>dc</sub>		0,3
Testcykelns köldfaktor	EER <sub>cycc</sub>		-
Testcykelns värmefaktor	COP <sub>cycc</sub>		-
Tomgångsförluster vid uppvärmning	C <sub>dh</sub>		0,3
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: frånläge	P <sub>OFF</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: standbyläge	P <sub>SB</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: termostatfrånläge	P <sub>TO</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: vevhusvärmeläge	P <sub>CK</sub>	kW	0,0
Kapacitetskontroll: fast			nej
Kapacitetskontroll: stegvis			nej
Kapacitetskontroll: variabel			ja
Nominellt luftflöde inomhus		m <sup>3</sup> /h	640
Nominellt luftflöde utomhus		m <sup>3</sup> /h	1870



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Climate 6100i

CL6100i-Set 65 HE

7733701472

7733701009 / 7733701008



**BOSCH**

SEER



**A++**

kW **3,5**

SEER **7,4**

kWh/annum **166**

SCOP



**A++**

**A**

kW **X**

**3,2**

**4,7**

SCOP **X**

**4,6**

**3,5**

kWh/annum **X**

**974**

**2820**



**54 dB**



**61 dB**



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 6100i**

CL6100i-Set 65 HE

7733701472

I den mån de är tillämpbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningarna (EU) 206/2012 och (EU) 626/2011.

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701472
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatus inneenhet			7733701008
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatus uteenhet			7733701009
Ljudeffektnivå i kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	54
Ljudeffektnivå, ej kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	61
Ljudeffektnivå i uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	54
Ljudeffektnivå, ej uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	61
Typ av köldmedium			R32
Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckare ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium med högre GWP. Den här apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 675 kgCO <sub>2</sub> eq. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen vara 675 gånger högre än 1 kg CO <sub>2</sub> under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad person.			
årskylningsfaktor	SEER		7,4
Energieffektivitetsklass för kylning			A++
Energiförbrukning 166 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Dimensionerande last P <sub>designc</sub>	P <sub>designc</sub>	kW	3,5
SCOP/A medelvarmt klimat	SCOP/A		4,6
Energieffektivitetsklass för uppvärmning, genomsnittligt klimat			A++
Energiförbrukning 974 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Uppvärmningssäsong, varmare			nej
Uppvärmningssäsong, kallare			ja
Dimensionerande last genomsnittligt klimat	P <sub>designh</sub>	kW	3,2
Deklarerad kapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	3,2
Reservkapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	0,0
Kylning			ja
Uppvärmning			ja
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	P <sub>dc</sub>	kW	3,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	P <sub>dc</sub>	kW	2,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,2
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	EERd		4,1
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	EERd		6,2
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	EERd		9,4
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	EERd		12,3
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	2,8
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,6
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,1
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,2

Data vid tidpunkten för utskrift. Senaste versionen tillgänglig på Internet.

**Climate 6100i**

CL6100i-Set 65 HE

7733701472

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701472
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	P <sub>dH</sub>	kW	3,2
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	P <sub>dH</sub>	kW	2,7
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	COP <sub>d</sub>		2,8
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	COP <sub>d</sub>		4,6
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	COP <sub>d</sub>		6,0
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	COP <sub>d</sub>		8,0
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	COP <sub>d</sub>		2,6
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	COP <sub>d</sub>		2,1
Bivalenttemperatur för uppvärmning - genomsnitt	T <sub>biv</sub>	°C	-10
Gränstemperatur för drift vid uppvärmning - genomsnitt	T <sub>ol</sub>	°C	-20
Effekt testcykel för kylning	P <sub>cycc</sub>	kW	-
Effekt testcykel för uppvärmning	P <sub>cyh</sub>	kW	-
Tomgångsförluster vid kylning	C <sub>dc</sub>		0,3
Testcykelns köldfaktor	EER <sub>cycc</sub>		-
Testcykelns värmefaktor	COP <sub>cycc</sub>		-
Tomgångsförluster vid uppvärmning	C <sub>dh</sub>		0,3
Elektrisk ineffekt i andra effekt drivna lägen än aktivläge: frånläge	P <sub>OFF</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effekt drivna lägen än aktivläge: standbyläge	P <sub>SB</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effekt drivna lägen än aktivläge: termostatfrånläge	P <sub>TO</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effekt drivna lägen än aktivläge: vevhusvärmeläge	P <sub>CK</sub>	kW	0,0
Kapacitetskontroll: fast			nej
Kapacitetskontroll: stegvis			nej
Kapacitetskontroll: variabel			ja
Nominellt luftflöde inomhus		m <sup>3</sup> /h	650
Nominellt luftflöde utomhus		m <sup>3</sup> /h	1870



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Climate 8100i

CL8100i-Set 65 HE

7733701473

7733701011 / 7733701010



**BOSCH**

SEER



A+++

A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW 3,5

SEER 8,5

kWh/annum 145

SCOP



A+++

A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW X

3,2

4,7

SCOP X

5,1

4,0

kWh/annum X

879

2467



59 dB



61 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 8100i**

CL8100i-Set 65 HE

7733701473

I den mån de är tillämpbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningarna (EU) 206/2012 och (EU) 626/2011.

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701473
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatus inneenhet			7733701010
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatus uteenhet			7733701011
Ljudeffektnivå i kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	59
Ljudeffektnivå, ej kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	61
Ljudeffektnivå i uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	59
Ljudeffektnivå, ej uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	61
Typ av köldmedium			R32
Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckare ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium med högre GWP. Den här apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 675 kgCO <sub>2</sub> eq. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen vara 675 gånger högre än 1 kg CO <sub>2</sub> under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad person.			
årskylningsfaktor	SEER		8,5
Energieffektivitetsklass för kylning			A+++
Energiförbrukning 145 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Dimensionerande last P <sub>designc</sub>	P <sub>designc</sub>	kW	3,5
SCOP/A medelvarmt klimat	SCOP/A		5,1
Energieffektivitetsklass för uppvärmning, genomsnittligt klimat			A+++
Energiförbrukning 879 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Uppvärmningssäsong, varmare			nej
Uppvärmningssäsong, kallare			ja
Dimensionerande last genomsnittligt klimat	P <sub>designh</sub>	kW	3,2
Deklarerad kapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	3,2
Reservkapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	0,0
Kylning			ja
Uppvärmning			ja
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	P <sub>dc</sub>	kW	3,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	P <sub>dc</sub>	kW	2,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,2
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	EER <sub>d</sub>		4,5
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	EER <sub>d</sub>		7,1
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	EER <sub>d</sub>		10,8
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	EER <sub>d</sub>		15,1
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	2,8
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,8
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,2
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,2

Data vid tidpunkten för utskrift. Senaste versionen tillgänglig på Internet.



**Climate 8100i**

CL8100i-Set 65 HE

7733701473

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701473
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	P <sub>dH</sub>	kW	3,2
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	P <sub>dH</sub>	kW	2,0
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	COP <sub>d</sub>		3,5
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	COP <sub>d</sub>		5,1
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	COP <sub>d</sub>		6,3
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	COP <sub>d</sub>		7,7
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	COP <sub>d</sub>		2,9
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	COP <sub>d</sub>		2,0
Bivalenttemperatur för uppvärmning - genomsnitt	T <sub>biv</sub>	°C	-10
Gränstemperatur för drift vid uppvärmning - genomsnitt	T <sub>ol</sub>	°C	-25
Effekt testcykel för kylning	P <sub>cycc</sub>	kW	-
Effekt testcykel för uppvärmning	P <sub>cyh</sub>	kW	-
Tomgångsförluster vid kylning	C <sub>dc</sub>		0,3
Testcykelns köldfaktor	EER <sub>cycc</sub>		-
Testcykelns värmefaktor	COP <sub>cycc</sub>		-
Tomgångsförluster vid uppvärmning	C <sub>dh</sub>		0,3
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: frånläge	P <sub>OFF</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: standbyläge	P <sub>SB</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: termostatfrånläge	P <sub>TO</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: vevhusvärmarläge	P <sub>CK</sub>	kW	0,0
Kapacitetskontroll: fast			nej
Kapacitetskontroll: stegvis			nej
Kapacitetskontroll: variabel			ja
Nominellt luftflöde inomhus		m <sup>3</sup> /h	795
Nominellt luftflöde utomhus		m <sup>3</sup> /h	1950



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



Climate 9100i

CL9100i-Set 85 HE

7733701474

7733701013 / 7733701012



**BOSCH**

SEER



A+++

A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW 3,5

SEER 8,5

kWh/annum 145

SCOP



A+++

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

kW X

4,0

5,9

SCOP X

5,1

4,0

kWh/annum X

1099

3097



57 dB



58 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 9100i**

CL9100i-Set 85 HE

7733701474

I den mån de är tillämpbara på produkten baseras följande information på kraven i förordningarna (EU) 206/2012 och (EU) 626/2011.

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701474
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatus ineenhet			7733701012
Modellbeteckning på luftkonditioneringsapparatus uteenhet			7733701013
Ljudeffektnivå i kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	57
Ljudeffektnivå, ej kylningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	58
Ljudeffektnivå i uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	57
Ljudeffektnivå, ej uppvärmningsläge	L <sub>WA</sub>	dB	58
Typ av köldmedium			R32
Läckage av köldmedium bidrar till klimatförändringen. Köldmedium med lägre global uppvärmningspotential (GWP) skulle vid läckare ge upphov till mindre global uppvärmning än ett köldmedium med högre GWP. Den här apparaten innehåller ett köldmedium med GWP motsvarande 675 kgCO <sub>2</sub> eq. Det betyder att om 1 kg av köldmediet skulle läcka ut i atmosfären, skulle påverkan på den globala uppvärmningen vara 675 gånger högre än 1 kg CO <sub>2</sub> under en hundraårsperiod. Försök aldrig själv montera isär produkten eller mixtra med köldmediekretsloppet. Rådfråga alltid en fackutbildad person.			
årskylningsfaktor	SEER		8,5
Energieffektivitetsklass för kylning			A+++
Energiförbrukning 145 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Dimensionerande last P <sub>designc</sub>	P <sub>designc</sub>	kW	3,5
SCOP/A medelvarmt klimat	SCOP/A		5,1
Energieffektivitetsklass för uppvärmning, genomsnittligt klimat			A+++
Energiförbrukning 1099 i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras.			
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Uppvärmningssäsong, varmare			nej
Uppvärmningssäsong, kallare			ja
Dimensionerande last genomsnittligt klimat	P <sub>designh</sub>	kW	4,0
Deklarerad kapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	4,0
Reservkapacitet vid dimensionerande referensförhållanden		kW	0,0
Kylning			ja
Uppvärmning			ja
Uppvärmningssäsong, genomsnitt			ja
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	P <sub>dc</sub>	kW	3,5
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	P <sub>dc</sub>	kW	2,6
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,7
Deklarerad kylningskapacitet vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	P <sub>dc</sub>	kW	1,4
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 35 °C	EER <sub>d</sub>		4,5
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 30 °C	EER <sub>d</sub>		7,4
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 25 °C	EER <sub>d</sub>		11,6
Deklarerad nominell köldfaktor vid innetemperaturen 27(19) °C och utetemperaturen 20 °C	EER <sub>d</sub>		15,9
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	3,5
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	P <sub>dh</sub>	kW	2,2
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,4
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	P <sub>dh</sub>	kW	1,0

Data vid tidpunkten för utskrift. Senaste versionen tillgänglig på Internet.

**Climate 9100i**

CL9100i-Set 85 HE

7733701474

Produktinformation	Symbol	Enhet	7733701474
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	P <sub>dH</sub>	kW	4,0
Deklarerad uppvärmningskapacitet (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	P <sub>dH</sub>	kW	2,9
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen -7 °C	COP <sub>d</sub>		3,2
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 2 °C	COP <sub>d</sub>		5,2
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 7 °C	COP <sub>d</sub>		6,5
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen 12 °C	COP <sub>d</sub>		7,5
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och bivalenttemperatur utomhus	COP <sub>d</sub>		2,9
Deklarerad köldfaktor (genomsnittlig säsong) vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen lika med gränstemperatur för drift	COP <sub>d</sub>		2,2
Bivalenttemperatur för uppvärmning - genomsnitt	T <sub>biv</sub>	°C	-10
Gränstemperatur för drift vid uppvärmning - genomsnitt	T <sub>ol</sub>	°C	-25
Effekt testcykel för kylning	P <sub>cycc</sub>	kW	-
Effekt testcykel för uppvärmning	P <sub>cyh</sub>	kW	-
Tomgångsförluster vid kylning	C <sub>dc</sub>		0,3
Testcykelns köldfaktor	EER <sub>cycc</sub>		-
Testcykelns värmefaktor	COP <sub>cycc</sub>		-
Tomgångsförluster vid uppvärmning	C <sub>dh</sub>		0,3
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: frånläge	P <sub>OFF</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: standbyläge	P <sub>SB</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: termostatfrånläge	P <sub>TO</sub>	kW	0,0
Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge: vevhusvärmarläge	P <sub>CK</sub>	kW	0,0
Kapacitetskontroll: fast			nej
Kapacitetskontroll: stegvis			nej
Kapacitetskontroll: variabel			ja
Nominellt luftflöde inomhus		m <sup>3</sup> /h	760
Nominellt luftflöde utomhus		m <sup>3</sup> /h	1950