

Luft-luftvärmepump



- Snygg design
- Utmärkt värde för pengarna
- Energiklass A++
- SCOP 4,9
- Steglös underhållsvärme
- Automatisk återstart
- Närvarosensor för ökad besparing
- Fjärrkontroll som visar aktuell rumstemperatur samt strömförbrukning

PERFORMANCE R32

HITACHI

Performance luftvärmepump profilerar sig särskilt med dess moderna design och kompakta konstruktion.

Den visar sin styrka med en tyst viskning - sommar som vinter.



LUFT / LUFTVÄRMEPUMP					
INOMHUSDEL			RAK-35RPD	RAK-42RPD	RAK-50RPD
UTOMHUSDEL			RAC-35WPD	RAC-42WPD	RAC-50WPD
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,6	4,0	4,4
	Årlig elförbrukning	kWh/a	742	1217	1324
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A++ / 4,9	A++ / 4,6	A++ / 4,6
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4,2	5,4	6,0
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 5,0	1,7 - 6,0	2,2 - 7,3
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	4,2	5,0
	Årlig elförbrukning	kWh/a	157	196	238
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 7,8	A++ / 7,5	A++ / 7,35
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,5	4,2	5,0
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,3	1,7 / 5,0	1,9 - 5,2
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	780x280x230	780x280x230	780x280x230
	Vikt	kg	8,5	8,5	8,5
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	363 - 780	380 - 800	380 - 820
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	26 - 44	27 - 46	27 - 46
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	57	60	60
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	750x548x288	792x600x299	792x600x299
	Vikt	kg	32,5	39	39
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	49 / 48	50 / 49	50 / 49
	Driftström (Max)	A	7,39	8,7	11,96
	Rek. Säkring	A	10	10	13
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	C	-20 ~ 21 / -10 ~ 43	-20 ~ 21 / -10 ~ 43	-20 ~ 21 / -10 ~ 43	
Rörstorlek (Våtska / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	
Anslutningskabel inne - ute		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Max. rörlängd	m	20	20	20	
Max. höjdskillnad	m	10	10	10	
Förfylld rörlängd	m	20	20	20	
Efterfyllnad gram/meter	g	-	-	-	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER					
Köldmedium		R32	R32	R32	
GWP / CO2 EKVIVALENTER		675	675	675	
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,87	1,05	1,05	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,587	0,709	0,709	
SATSARTIKELNUMMER			7140760	7140762	7140764

Nominell kapacitet (kyla 35°C/27°C, värme 7°C/20°C)

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
 Hemsida: www.ahsell.se, www.kcc.se
 Epost: ahsell.kyl@ahsell.se
 Tel: 0771 - 775 000