

# Multi cat 1004

LA NORME



1. Cliquez sur insérer - insérer une image - à partir du fichier 2. Choisissez une image 3. Ajustez la taille de l'image



## PHOTO D'UN NAVIRE SIMILAIRE

### GÉNÉRAL

Les fonctions de base

Bateau de travail polyvalent, manutention d'ancres, poussage, remorquage, service de drague.

### DIMENSIONS

Longueur hors tout	10,90 m
Poutre moulée Poutre	4,14 m
hors tout (pneus inclus)	4,45 m
Profondeur latérale	1,85 m
Tirant d'eau arrière env.	1,35 m
Superficie du pont	22 m <sup>2</sup>
Charge du pont	1,0 t/m <sup>2</sup>

### CAPACITÉS DES RÉSERVOIRS

Essence	8,5 m <sup>3</sup>
---------	--------------------

### LES PERFORMANCES

Traction moy.	2,0 tonnes
La rapidité	7,0 nœuds

### SYSTÈME DE PROPULSION

Moteur principal	1x Volvo D7A TA
Pouvoir total	153 bkW (208 ch) à 1900 tr/min
Boîte de vitesses	1x ZF 280 - 3.0:1
Propulsion	1x hélice à pas fixe Promarin en Buse Optima, Ø 850 mm

### ÉQUIPEMENT AUXILIAIRE

Alternateur	1 alternateur 24 V entraîné par le moteur principal
Force hydraulique	1x pompe hydraulique entraînée par le moteur principal
Pompe de cale	1x Commande manuelle
Connexion à terre	1x Connexion pour le chargement de la batterie

### DISPOSITION DU PONT

Grue de pont	1x Fassi F65B.0.22 3200 kg à 1,80 m, 820 kg à 7,10 m
Treuil de pont	1x tambour simple, Brevini, EGO550LR Tirez 5,5 tonnes à 6,5 m/min Capacité fil Ø16 mm x 61 m Longueur 2,0 m, Ø 457 mm, CMU 3 tonnes Unipolaire
Rouleau d'étrave	1 piscine de 20 kg (HHP)
peu de remorquage	Avec chaîne à maillons courts de 5 m et corde de 25 m.
Ancre	Garde-corps amovible Garde-boue de pneu
Balustrade	
Ailes	

### LOGEMENT

Timonerie avec tableau de bord et canapé convertible.  
La timonerie est démontable et posée sur des amortisseurs de vibrations.  
Sous le pont un magasin est aménagé.

### ÉQUIPEMENT NAUTIQUE ET DE COMMUNICATION

Lumière de recherche	1x Hella, 24V
Corne	1x Exalto TA NS,24V

Ø = équipement en option

# Multi chat 1004

LA NORME



1. Cliquez sur insérer - insérer une image - à partir du fichier
2. Choisissez l'image
3. Ajustez la taille de l'image

