



# O PRODUTO IDEAL PARA SUA OBRA



## AC I

USO INTERNO

CERÂMICAS  
PISOS E PAREDES

Indicada para o assentamento de peças cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e secas.



## AC II

USO INTERNO  
E EXTERNO

CERÂMICAS  
GARAGENS  
PAREDES E PISOS  
AMBIENTES ÚMIDOS

Recomendada para assentamento de peças cerâmicas em pisos e paredes de áreas internas e externas, garagens e ambientes úmidos, por exemplo cozinhas, banheiros e lavanderias.



## AC III

USO INTERNO  
E EXTERNO

ARDÓSIA  
PORCELANATOS  
PISO SOBRE PISO  
PISCINAS

CERÂMICAS  
MÁRMORES  
GRANITOS  
SAUNAS  
ESTUFAS

Indicada para áreas internas e externas é recomendada para assentamento de revestimento em ambientes especiais: Sauna, piscinas, estufas e piso sobre piso.



## ARGAMASSA PORCELANATO USO INTERNO

A ARGAMASSA PORCELANATO BR MASSA é recomendada para assentamento de peças de porcelanato em áreas internas.



## ARGAMASSA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO USO INTERNO E EXTERNO

Ideal para assentar alvenarias de vedação e revestir paredes e tetos em áreas internas e externas. Também é uma boa opção para pequenos reparos e reformas em geral.



## ARGAMASSA CONTRAPISO USO INTERNO E EXTERNO

Indicada para regularização de pisos e lajes que servirão de base para assentamento de revestimento diversos.



## ARGAMASSA REVESTIMENTO POR PROJEÇÃO USO INTERNO E EXTERNO

A ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR PROJEÇÃO BR MASSA- MÉTODO BOMBA é uma argamassa indicada para revestimento de alvenarias em áreas internas e externas, utilizando equipamento de projeção método "bomba", bastando apenas adicionar água.



## ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE / CHAPISCO COLANTE PLUS USO INTERNO E EXTERNO

São argamassas industrializadas de altíssima qualidade, fabricadas com matérias-primas selecionadas. É indicado para execução de camadas de ancoragem para emboço e reboco.



## ARGAMASSA PISO SOBRE PISO

Indicada para sobreposição de revestimentos cerâmicos sobre cerâmicos e porcelanatos convencionais sobre porcelanatos convencionais e vice-versa, em pisos e paredes internos, em áreas residenciais, sem a necessidade de remover os revestimentos antigos.



## ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL USO INTERNO E EXTERNO

São argamassas utilizadas para o assentamento de elementos de alvenaria de estrutural como blocos de concreto, blocos cerâmicos, blocos silico-calcário e tijolos comuns.

Disponível nas resistências à compressão de :  
6,0 MPa / 8,0 MPa / 10,0 MPa / 12,0 MPa



## ARGAMASSA CHAPISCO PROJETADO USO INTERNO E EXTERNO

Indicada como ponte de aderência (chapisco) entre a alvenaria e a argamassa de revestimento, utilizando equipamento de projeção em áreas internas e externas.



# REJUNTES

DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 1 KG E 5 KG

Além de completa linha de argamassas também possuímos rejunte flexível de diversas cores para vários tipos de piso.

BEGE / BRANCO / CERÂMICA / CORDA / CINZA  
PRETO / VERDE / MARROM / PLATINA



## GESSO GESSO – EXCELENTE PARA ACABAMENTOS EM GERAL DISPONÍVEL EM EMBALAGENS DE 1 KG

- Assentamento de pré-moldados
- Reparos diversos
- Artesanato e trabalhos manuais