

ANCORAGEM MECÂNICA

CHUMBADOR JAQUETA E CONE COM PARAFUSO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Chumbador mecânico de expansão controlada por torque, modelo jaqueta e cone com parafuso.

CARACTERÍSTICAS

- Chumbador com melhor custo benefício e instalação simples.
- Excelente desempenho em solicitações a tração.
- Disponível em aço Inox.
- Zincado Branco, Bicromatizado, Galvanizado a fogo e Organometálico.



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Instalações elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas contra incêndio e gás
- Fixação de máquinas e equipamentos.
- Estruturas metálicas.

DADOS TÉCNICOS

Código	Diâmetro da rosca	Comprimento	Comp. Jaqueta	Comp. Prolongador	Øfuro	Embalagem	Cargas últimas (kgf)	
							Tração	Corte
PJC142	1/4"	2"	35	-	3/8"	200	1.150	704
PJC143	1/4"	3"	35	25	3/8"	100	1.200	
PJC516214	5/16"	2.1/4"	38	-	1/2"	100	1.770	1.150
PJC516314	5/16"	3.1/4"	38	28	1/2"	80	1.850	
PJC38212	3/8"	2.1/2"	40	-	9/16"	80	2.100	1.690
PJC38312	3/8"	3.1/2"	40	30	9/16"	60	2.980	
PJC123	1/2"	3"	50	-	3/4"	40	4.250	3.000
PJC12412	1/2"	4.1/2"	50	40	3/4"	25	4.570	

ANCORAGEM MECÂNICA

CHUMBADOR JAQUETA E CONE COM PRISIONEIRO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Chumbador mecânico de expansão controlada por torque, modelo jaqueta e cone com prisioneiro.

CARACTERÍSTICAS

- Chumbador com melhor custo benefício e instalação simples.
- Excelente desempenho em solicitações a tração.
- Disponível em aço Inox.
- Zincado Branco, Bicromatizado, Galvanizado a fogo e Organometálico.



PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Instalações elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas contra incêndio e gás
- Fixação de maquinas e equipamentos.
- Estruturas metálicas.

DADOS TÉCNICOS

Código	Diâmetro da rosca	Comprimento	Comp. Jaqueta	Comp. Prolongador	Øfuro	Embalagem	Cargas últimas (kgf)	
							Tração	Corte
HJC1465	1/4"	65	38	25	3/8"	100	1.150	704
HJC1490	1/4"	90	38	25	3/8"	100	1.200	
HJC51675	5/16"	75	38	28	1/2"	100	1.770	1.150
HJC516100	5/16"	100	38	28	1/2"	70	1.850	
HJC3880	3/8"	80	40	30	9/16"	50	2.100	1.690
HJC38110	3/8"	110	40	30	9/16"	60	2.980	
HJC1295	1/2"	95	50	40	3/4"	30	4.250	3.000
HJC12135	1/2"	135	50	40	3/4"	20	4.570	
HJC58115	5/8"	115	60	50	7/8"	20	4.780	4.880
HJC58165	5/8"	165	60	50	7/8"	15	5.450	