



Especificações Técnicas

Produto	Nobreak SMS Tech 1200Bi/115
Fabricante	SMS
PN	29304
EAN	7896586820629
Topologia	Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line
Potência	1200 VA
Tensão entrada	Bivolt automático 115/127/220V~
Tensão saída	115V~
Forma de onda	Senoidal por aproximação - retangular PWM
Fator de potência de saída	0,5
Conexão de entrada	Plugue NBR 14136
Conexão de saída	8 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 2 tomadas de 20A)
Tempo de autonomia (máximo)	60 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"
Estabilizador interno	Sim
Filtro de linha	Sim
Formato	Torre



Fusível	Porta fusível externo com unidade reserva
Autodiagnóstico de bateria	Sim
Microprocessador	Microprocessador ARM 32 bits de alta velocidade com memória Flash
Função TRUE RMS	Sim
Autoteste	Sim
Recarregador strong charger	Sim
Circuito desmagnetizador	Sim
Sinalizações	Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak.
Alarme audiovisual	Sim
Botão liga/desliga	Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários
Função mute	Sim
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)	Sim
Proteções para a carga	Queda de rede (Blackout) Ruído de rede elétrica Sobretensão de rede elétrica



	Subtensão de rede elétrica Surtos de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau
Proteções do nobreak	Sobreaquecimento no transformador Potência excedida Descarga total da bateria Curto-circuito no inversor
Dimensões AxLxP (mm)	233 x 140 x 386
Peso líquido (kg)	9,5